

# エア式ポンプと連動で 火気厳禁エリアでも安心液面管理

**AQUA**  
SYSTEM CO.,LTD.

## エア式液面計 New!

使用液体  
溶剤・水・切削液  
オイル・灯油・軽油

満タン用

**GDA-HH**



空用

**GDA-HL**




# 圧縮エアだけで液面制御! 電気が要らない防爆仕様!

お客様の声  
をカタチに

調整が簡単に

位置調整アダプタ

液面の高さを設定可能



排出が簡単に

ちょい出しリング

※空用のみ



引っ張ると  
残液を排出

満タンになるとポンプが停止

液体がパイプ先端に達するとエア供給が自動停止 (OFF)。液面が下がると再稼働 (ON) します。



※エア式ポンプと  
組合せてください

空になるとポンプが停止

液体がパイプ先端を離れるとエア供給が自動停止 (OFF)。液面が上がると再稼働 (ON) します。ちょい出しリングを引くと残液を強制排出します。



# エア式液面計+エア式ポンプの 「オールエアセット」



「防爆地域での液面制御は高価で多くの現場で諦めるしかありませんでした。」と言う現場の声に応じてカタチにしたのが、このエア式液面計です。  
エアのみでポンプを制御することで、安全性と低コストの液面管理を実現しました。

## タンク・コンテナにも最適



IBCコンテナ (1tタンク) などの大型容器にも対応し、ドラム缶以外の様々な液体管理シーンで使用可能です。

## 下水処理場・薬品工場に導入



メタンガスが発生する下水処理場や、薬品工場などの防爆エリアでも安全に使用できます。

## 《仕様表》

型式	用途	使用液体	供給空気圧力	使用可能粘度	使用液体温度	材質	高さ (mm)	質量 (kg)
GDA-HH	満タン用	溶剤・水 切削液・オイル 灯油・軽油	0.3~0.6MPa	3,000cP	0℃~60℃	AL/SUS	460	1.8
GDA-HL	空用						1160	2.2

※溶剤をご使用の場合は、材質を侵さないものに限ります。詳細はお問い合わせください。 ※特殊品も対応可能

# アグアシステム株式会社

TEL 0749-23-9123 <http://www.aqsys.co.jp/>  
FAX 0749-23-9122 mail [aqua@aqsys.co.jp](mailto:aqua@aqsys.co.jp)

〒522-0081 滋賀県彦根市京町1-3-1 K1ビル2F name:FL-2024-05 2024.09 AZZZ [E]